

## L-ALB 200K-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, et protége-pied en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en aluminium**

EAN 4047526381592

ID 924205

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série ALB

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 200 mm             |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 400 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 1 000 kg           |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⌀ | 235 mm             |
| Dimensions de la platine                    | ☐ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | ☐ | 105 x 75-80 mm     |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm              |
| Déport (F)                                  | ☞ | 65 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 92 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 3,6 kg             |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ☒ | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ☒ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | ☒ | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✓                  |



### Dureté du revêtement

■■■■■□ 92 Shore A

### Résistance au roulage



■■■■■ excellent

### Résistance à l'usure

■■■■■ excellent

### Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ bien



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Blocage standard associé L-ALB 200K-FI-FS**



**Roulette fixe correspondante B-ALB 200K-FS**



**Roue utilisée ALB 200/20K**