

## L-ALST 150K

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softthane®, avec corps de roue en aluminium**

EAN 4047526075330

ID 755956

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série ALST

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softthane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent



### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 150 mm             |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 400 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 1 000 kg           |
| Type de moyeu                               | ⊙ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⊥ | 190 mm             |
| Dimensions de la platine                    | ⊠ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊠ | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm              |
| Déport (F)                                  | ⌀ | 60 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 75 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 2,5 kg             |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |
| Compatible autoclave                        |   | ×                  |

#### Dureté du revêtement

■■■■■□□ 75 Shore A

#### Résistance au roulage

■■■■■□□ très bien

#### Résistance à l'usure

■■■■■□□ très bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■□□ très bien



## Références du produit



**Blocage standard associé L-ALST 150K-FI**



**Roulette fixe correspondante B-ALST 150K**



**Roue utilisée ALST 150/20K**