

## L-POTHS 200R-ST-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526386757

ID 936288

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POTHS

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Ø roue (D)                       | ☉ | 200 mm               |
| Largeur de roue                  | ⊥ | 50 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h      | ⬆ | 400 kg               |
| Capacité de charge (statique)    | ⬆ | 1 000 kg             |
| Type de moyeu                    | ☉ | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)               | ⊘ | 235 mm               |
| Dimensions de la platine         | ⊞ | 140 x 110 mm         |
| Entraxe trous de fixation        | ⊞ | 105 x 75–80 mm       |
| Ø trou de fixation               | ⊞ | 11 mm                |
| Déport (F)                       | ⊞ | 63 mm                |
| Résistance min. à la température |   | -25 °C               |
| Résistance max. à la température |   | 70 °C                |
| Dureté du revêtement             |   | 80 Shore A           |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 3,6 kg               |
| Non tachant                      |   | ✓                    |
| Non marquant par contact         |   | ✓                    |
| Antistatique                     | ⚡ | ×                    |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ×                    |
| Résistant à la corrosion         |   | ×                    |
| Hautes températures              | ⚡ | ×                    |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ □ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien



|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |
| Compatible autoclave                        | × |
| Compatible avec lavage en machine           | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-POTHS 200R-FA**



**Roulette pivotante correspondante L-POTHS 200R-FA**



**Roue utilisée POTHS 200/20R**