

## L-PO 160G-FI-ELS-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice, non tachant**

EAN 4047526373924

ID 946864

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur gris, non tachant

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Ø roue (D)                                  | 160 mm         |
| Largeur de roue                             | 50 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 400 kg         |
| Capacité de charge (statique)               | 1 000 kg       |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse    |
| Hauteur totale (H)                          | 195 mm         |
| Dimensions de la platine                    | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation                   | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation                          | 11 mm          |
| Déport (F)                                  | 54 mm          |
| Résistance min. à la température            | -25 °C         |
| Résistance max. à la température            | 70 °C          |
| Dureté du revêtement                        | 70 Shore D     |
| Poids de la pièce                           | 2,8 kg         |
| Non tachant                                 | ✓              |
| Non marquant par contact                    | ✓              |
| Antistatique                                | ✗              |
| Conductible d'électricité                   | ✓              |
| Résistant à la corrosion                    | ✗              |
| Hautes températures                         | ✗              |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗              |
| Compatible autoclave                        | ✗              |



#### Dureté du revêtement

70 Shore D

#### Résistance au roulage



excellent

#### Résistance à l'usure

bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-PO 160G-ELS-FA**



**Roulette pivotante correspondante L-PO 160G-ELS-FA**



**Roue utilisée PO 160/20G-ELS**