

## PATH 126/8KF-ELS

Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant

EAN 4047526125370

ID 845680

Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A
- faible résistance au pivotement et au roulage
- très résistant à l'usure
- couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- liaison non démontable, inaltérable avec le corps de roue

### Corps de roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |   |                        |
|---------------------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 125 mm                 |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 32 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⚖ | 160 kg                 |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 160 kg                 |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 400 kg                 |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes (C) |
| Ø alésage (d)                               |   | 8 mm                   |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ⋈ | 36 mm                  |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |   | 94 Shore A             |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,3 kg                 |
| Non tachant                                 |   | ✓                      |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                      |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                      |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |   | ×                      |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✓                      |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                      |
| Hautes températures                         | 🔥 | ×                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                      |
| Compatible autoclave                        |   | ×                      |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

#### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

