

PK 260/20-75K-ROT

Roue avec bandage pneumatique, avec jante en matière synthétique

EAN 4047526528867
ID 528869
Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- bandage pneumatique, profil à rainures, dureté 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, avec chambre à air
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur noir

Jante :

- polypropylène de première qualité, non cassant
- couleur rouge

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +40 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement

Données techniques:

Ø roue (D)	☞	260 mm
Largeur de roue	↕	85 mm
Dimensions du bandage		3.00-4
Plyrating	≡	2
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	150 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	150 kg
Pression de gonflage	🌀	2.0 / 30 bar / psi
Type de moyeu	⦿	roulement à billes
Ø alésage (d)		20 mm
Longueur du moyeu (T1)	⋅-⋅	75 mm
Profil	≡≡≡	profil à rainures
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		40 °C
Dureté du revêtement		60 Shore A
Poids de la pièce	⚖	1,2 kg
Non tachant		✗
Non marquant par contact		✗
Antistatique	⚡	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	🔥	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗



Dureté du revêtement

■ □ □ □ □ 60 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ ■ □ □ bien

Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ excellent

