

## PK 300/25-75R-ROT

Roue avec bandage pneumatique, avec jante en matière synthétique

EAN 4047526639259

ID 639252

Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- bandage pneumatique, profil à rainures, dureté 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, avec chambre à air
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur noir

### Jante :

- polypropylène de première qualité, non cassant
- couleur rouge

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +40 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 300 mm               |
| Largeur de roue                             |  | 100 mm               |
| Dimensions du bandage                       |                                                                                     | 4.00-4               |
| Plyrating                                   |  | 2                    |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 180 kg               |
| Capacité de charge (statique)               |  | 180 kg               |
| Pression de gonflage                        |  | 2.0 / 30 bar / psi   |
| Type de moyeu                               |  | roulement à rouleaux |
| Ø alésage (d)                               |                                                                                     | 25 mm                |
| Longueur du moyeu (T1)                      |  | 75 mm                |
| Profil                                      |  | profil à rainures    |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C               |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 40 °C                |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 60 Shore A           |
| Poids de la pièce                           |  | 1,2 kg               |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ×                    |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ×                    |
| Antistatique                                |  | ×                    |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |                                                                                     | ×                    |
| Conductible d'électricité                   |  | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ×                    |
| Hautes températures                         |  | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ×                    |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ×                    |



#### Dureté du revêtement

 60 Shore A

#### Résistance au roulage

 bien

#### Résistance à l'usure

 satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 excellent

