

# PK 402/20-75R-ROT

Roue avec bandage pneumatique, avec jante en matière synthétique

EAN 4047526454043

ID 454041

Code douanier 87169090



## Bandage / bande de roulement :

- bandage pneumatique, profil à crampons, dureté 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, avec chambre à air
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur noir

## Jante :

- polypropylène de première qualité, non cassant
- couleur rouge

## Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +40 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement

## Données techniques:

|                                             |     |                      |
|---------------------------------------------|-----|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☞   | 400 mm               |
| Largeur de roue                             | ⌋   | 100 mm               |
| Dimensions du bandage                       |     | 4.00-8               |
| Plyrating                                   | ≡   | 2                    |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖   | 250 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖   | 250 kg               |
| Pression de gonflage                        | 🌀   | 2.0 / 30 bar / psi   |
| Type de moyeu                               | ⦿   | roulement à rouleaux |
| Ø alésage (d)                               |     | 20 mm                |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ⋈   | 75 mm                |
| Profil                                      | ≡≡≡ | profil à crampons    |
| Résistance min. à la température            |     | -20 °C               |
| Résistance max. à la température            |     | 40 °C                |
| Dureté du revêtement                        |     | 60 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | ⚖   | 2,4 kg               |
| Non tachant                                 |     | ×                    |
| Non marquant par contact                    |     | ×                    |
| Antistatique                                | ⚡   | ×                    |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |     | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ⚡   | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    |     | ×                    |
| Hautes températures                         | 🔥   | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |     | ×                    |
| Compatible autoclave                        |     | ×                    |



### Dureté du revêtement

■ □ □ □ □ 60 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ □ □ bien

### Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ satisfaisant

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ excellent

