

PK 402/25-75R

Roue avec bandage pneumatique, avec jante en matière synthétique

EAN 4047526022679
ID 22673
Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- bandage pneumatique, profil à crampons, dureté 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, avec chambre à air
- protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
- couleur noir














Jante :

- polypropylène de première qualité, non cassant
- couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +40 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- les dimensions de roue ou de bandage s'appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement

Données techniques:

∅ roue (D)		400 mm
Largeur de roue		100 mm
Dimensions du bandage		4.00-8
Plyrating		2
Capacité de charge à 4 km/h		250 kg
Capacité de charge (statique)		250 kg
Pression de gonflage		2.0 / 30 bar / psi
Type de moyeu		roulement à rouleaux
∅ alésage (d)		25 mm
Longueur du moyeu (T1)		75 mm
Profil		profil à crampons
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		40 °C
Dureté du revêtement		60 Shore A
Poids de la pièce		2,4 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique		×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

 60 Shore A

Résistance au roulage

 bien

Résistance à l'usure

 satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

 excellent

