

## POEV 100/15XR-SB

Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique  
« Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, b leu

EAN 4047526108359

ID 597922

Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur bleue, non tachant
- vulcanisé sur le corps de roue

### Corps de roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |     |                      |
|---------------------------------------------|-----|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉   | 100 mm               |
| Largeur de roue                             | ⊥   | 32 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖   | 200 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖   | 500 kg               |
| Type de moyeu                               | ☉   | roulement à rouleaux |
| Ø alésage (d)                               |     | 15 mm                |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ·-· | 45 mm                |
| Résistance min. à la température            |     | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            |     | 80 °C                |
| Dureté du revêtement                        |     | 65 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | ⚖   | 0,3 kg               |
| Non tachant                                 | ✓   |                      |
| Non marquant par contact                    | ✓   |                      |
| Antistatique                                | ⚡   | ×                    |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |     | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ⚡   | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    | ✓   |                      |
| Hautes températures                         | 🔥   | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |     | ×                    |
| Compatible autoclave                        |     | ×                    |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

