

## POEV 125/10KAD

**Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique**  
**« Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en**  
**matière synthétique**

EAN 4047526601379

ID 601377

Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur noir
- vulcanisé sur le corps de roue

### Corps de roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur noir

### Autres caractéristiques :

- petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                        |
|---------------------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 125 mm                 |
| Largeur de roue                             | ⌞ | 37 mm                  |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 250 kg                 |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 625 kg                 |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes (C) |
| Ø alésage (d)                               |   | 10 mm                  |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ⌞ | 46 mm                  |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A             |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,4 kg                 |
| Non tachant                                 |   | ×                      |
| Non marquant par contact                    |   | ×                      |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                      |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |   | ×                      |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                      |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                      |
| Hautes températures                         | 🔥 | ×                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                      |
| Compatible autoclave                        |   | ×                      |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

#### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

