

## POEV 60/10KFD-SG

**Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique**  
**« Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, g ris,**  
**avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526416065

ID 942944

Code douanier 83022000



### Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur gris, non tachant
- vulcanisé sur le corps de roue

### Corps de roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur noir

### Autres caractéristiques :

- grand pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                         |
|---------------------------------------------|---|-------------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 60 mm                   |
| Largeur de roue                             | ⏏ | 34 mm                   |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 200 kg                  |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 500 kg                  |
| Type de moyeu                               | ⦿ | roulement à billes (CC) |
| Ø alésage (d)                               |   | 10 mm                   |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ⏏ | 36 mm                   |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C                  |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                   |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A              |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,1 kg                  |
| Non tachant                                 |   | ✓                       |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                       |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                       |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |   | ×                       |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                       |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                       |
| Hautes températures                         | 🔥 | ×                       |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                       |
| Compatible autoclave                        |   | ×                       |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

