

## POEV 80/12XR

Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique  
« Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

EAN 4047526159207

ID 850032

Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur noir
- vulcanisé sur le corps de roue

### Corps de roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | 80 mm                |
| Largeur de roue                             | 32 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 140 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | 350 kg               |
| Type de moyeu                               | roulement à rouleaux |
| Ø alésage (d)                               | 12 mm                |
| Longueur du moyeu (T1)                      | 35 mm                |
| Résistance min. à la température            | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            | 80 °C                |
| Dureté du revêtement                        | 65 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | 0,2 kg               |
| Non tachant                                 | ×                    |
| Non marquant par contact                    | ×                    |
| Antistatique                                | ×                    |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    | ✓                    |
| Hautes températures                         | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ×                    |
| Compatible autoclave                        | ×                    |



#### Dureté du revêtement

65 Shore A

#### Résistance au roulage

très bien

#### Résistance à l'usure

bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

