

POHI 125/15G

Roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

EAN 4047526118334
ID 758585
Code douanier 87169090



Roue :

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur gris foncé
- **compatible autoclave** (moyeu lisse et variante à roulement à billes inoxydable avec graisse hautes températures « -HXK »)

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C



 TempLine® Performance

Données techniques:

Ø roue (D)	🌀	125 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	300 kg
Capacité de charge à +70° C	⚖	300 kg
Capacité de charge à +170° C	⚖	240 kg
Capacité de charge à +250° C	⚖	180 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	750 kg
Type de moyeu	🌀	moyeu lisse
Ø alésage (d)		15 mm
Longueur du moyeu (T1)	⊥	45 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		250 °C
Dureté du revêtement		85 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures	🔥	✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore D

Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

