

POSI 100/12G

Roue avec bande de roulement caoutchouc silicone Blickle TempLine® Comfort, hautes températures

EAN 4047526110307
ID 744368
Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc silicone hautes températures, dureté 75 Shore A
- haute élasticité
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- résistant au vieillissement
- couleur noir
- vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :

- thermoplast hautes températures, non cassant
- couleur gris foncé

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- compatible autoclave



Données techniques:

Ø roue (D)	☉	100 mm
Largeur de roue	⌈⌋	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	100 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	250 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Ø alésage (d)		12 mm
Longueur du moyeu (T1)	⋈	45 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		250 °C
Dureté du revêtement		75 Shore A
Poids de la pièce	⚖	0,3 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	🔥	✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		✓

Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ ■ □ □ bien

Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien

