

# PPN 80/12R

Roue en polypropylène

EAN 4047526121730  
ID 762936  
Code douanier 87169090



Roue :

- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D
- faible résistance au pivotement et au roulage
- couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                                  |    | 80 mm                |
| Largeur de roue                             |    | 32 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |    | 120 kg               |
| Capacité de charge (statique)               |   | 300 kg               |
| Type de moyeu                               |  | roulement à rouleaux |
| Ø alésage (d)                               |                                                                                     | 12 mm                |
| Longueur du moyeu (T1)                      |  | 35 mm                |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C               |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 60 °C                |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 60 Shore D           |
| Poids de la pièce                           |  | 0,1 kg               |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓                    |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓                    |
| Antistatique                                |  | ✗                    |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |                                                                                     | ✗                    |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗                    |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗                    |
| Hautes températures                         |  | ✗                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗                    |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗                    |



Dureté du revêtement

 60 Shore D

Résistance au roulage

 très bien

Résistance à l'usure

 satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

