

SE 252/30K

Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique
« Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

EAN 4047526269470

ID 269472

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur noir
- vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :

- tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, soudée trois fois
- résistant à l'encrassement, aux secousses et aux chocs
- peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	250 mm
Largeur de roue	⌞	80 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	1 000 kg
Capacité de charge à 6 km/h	⚖	800 kg
Capacité de charge à 10 km/h	⚖	600 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	2 500 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Ø alésage (d)		30 mm
Longueur du moyeu (T1)	⌞	90 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⚖	4,9 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique	⚡	×
ESD		×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	🔥	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

