

SPK 125K

Roue à boudin en fonte

EAN 4047526008505

ID 8508

Code douanier 87169090



Roue :

- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB
- à partir de roue Ø 125 mm avec graisseur
- le boudin et la surface de roulement sont usinés
- surface de roulement avec pente de 3° par rapport à l'axe
- résistance au roulage extrêmement faible
- extrêmement résistant à l'usure
- peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
 - résistance à la température : -20 °C à +120 °C
 - graissage avec un lubrifiant adapté à la température d'application
 - les capacités de charge indiquées dans le tableau se réfèrent à la correspondance des roues à boudin au profil des rails figurant ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de grue) :
- SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
SPK 201K, SPK 251K: A55
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	125 mm
Ø roue avec boudin (D1)		145 mm
Ø de roue sans boudin (D)		125 mm
Largeur de roue	⊥	46 mm
Largeur de roulement (T3)	⊥	36 mm
Position du boudin	⊥	13 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	900 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	2 250 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Ø alésage (d)		20 mm
Longueur du moyeu (T1)	⊙	52 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		120 °C
Dureté du revêtement		180–220 HB
Poids de la pièce	⊞	3,2 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
ESD		✓
Conductible d'électricité	⊞	✓
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

 180–220 HB

Résistance au roulage

 excellent

Résistance à l'usure

 excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

 passable
