

## SPO 150/20G

### Roue fortes charges en polyamide

EAN 4047526006945

ID 6940

Code douanier 87169090



#### Roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- version lourde, très robuste
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur blanc naturel

#### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



#### Données techniques:

|                                             |     |             |
|---------------------------------------------|-----|-------------|
| Ø roue (D)                                  | 🌀   | 150 mm      |
| Largeur de roue                             | ⊥   | 50 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖   | 800 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖   | 2 000 kg    |
| Type de moyeu                               | ⊙   | moyeu lisse |
| Ø alésage (d)                               |     | 20 mm       |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ·-· | 60 mm       |
| Résistance min. à la température            |     | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |     | 80 °C       |
| Dureté du revêtement                        |     | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           | ⚖   | 0,7 kg      |
| Non tachant                                 |     | ✓           |
| Non marquant par contact                    |     | ✓           |
| Antistatique                                | ⚡   | ×           |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |     | ×           |
| Conductible d'électricité                   | ⚡   | ×           |
| Résistant à la corrosion                    |     | ✓           |
| Hautes températures                         | 🔥   | ×           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |     | ×           |
| Compatible autoclave                        |     | ×           |

#### Dureté du revêtement

 70 Shore D

#### Résistance au roulage

 excellent

#### Résistance à l'usure

 bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant
