

## SPO 160/25K

### Roue fortes charges en polyamide

EAN 4047526115845

ID 755245

Code douanier 87169090



#### Roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- version lourde, très robuste
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur blanc naturel

#### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



#### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                                  |    | 160 mm             |
| Largeur de roue                             |    | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 850 kg             |
| Capacité de charge (statique)               |  | 2 125 kg           |
| Type de moyeu                               |  | roulement à billes |
| Ø alésage (d)                               |                                                                                     | 25 mm              |
| Longueur du moyeu (T1)                      |  | 60 mm              |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 80 °C              |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 70 Shore D         |
| Poids de la pièce                           |  | 1 kg               |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓                  |
| Antistatique                                |  | ✗                  |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |                                                                                     | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗                  |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗                  |
| Hautes températures                         |  | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗                  |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗                  |

#### Dureté du revêtement

 70 Shore D

#### Résistance au roulage

 excellent

#### Résistance à l'usure

 bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant
