

SPO 75/15-45G

Roue fortes charges en polyamide

EAN 4047526104245

ID 755615

Code douanier 87169090



Roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- version lourde, très robuste
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



Données techniques:

Ø roue (D)	☉ 75 mm
Largeur de roue	⊥ 32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖ 300 kg
Capacité de charge (statique)	⚖ 750 kg
Type de moyeu	☉ moyeu lisse
Ø alésage (d)	15 mm
Longueur du moyeu (T1)	⋄ 45 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	80 °C
Dureté du revêtement	70 Shore D
Poids de la pièce	⚖ 0,1 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	⚡ ✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd	✗
Conductible d'électricité	⚡ ✗
Résistant à la corrosion	✓
Hautes températures	🔥 ✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗

Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage

 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant
