

## TPA 126/8KFD

Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526610043

ID 610048

Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A
- faible résistance au pivotement et au roulage
- couleur gris, non tachant
- liaison non démontable, inaltérable avec le corps de roue

### Corps de roue :

- polypropylène de première qualité, non cassant
- couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- grand pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

### Données techniques:

|                                             |   |                        |
|---------------------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                                  | ↻ | 125 mm                 |
| Largeur de roue                             | ↵ | 32 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⚖ | 125 kg                 |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 315 kg                 |
| Type de moyeu                               | ⊙ | roulement à billes (C) |
| Ø alésage (d)                               |   | 8 mm                   |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ↔ | 36 mm                  |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            |   | 60 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |   | 85 Shore A             |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,3 kg                 |
| Non tachant                                 | ✓ |                        |
| Non marquant par contact                    | ✗ |                        |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗                      |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |   | ✗                      |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✗                      |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✗                      |
| Hautes températures                         | 🔥 | ✗                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗                      |
| Compatible autoclave                        |   | ✗                      |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ □ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ satisfaisant

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ bien

