

VEHI 160/20R

Roue Blickle TempLine® Basic avec bandage en caoutchouc plein, avec jante en tôle d'acier, hautes températures

EAN 4047526587116

ID 587113

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein hautes températures, dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- haute résistance à l'arrachement
- couleur noir

Jante :

- tôle d'acier, emboutie
- électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +200 °C
- les méplats du bandage provoqués par de longues durées d'immobilisation disparaissent en grande partie lors du déplacement sous charge
- la passivation peut se modifier légèrement à haute température, la protection à la corrosion est conservée

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	160 mm
Largeur de roue	⌊	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	120 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	300 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à rouleaux
Ø alésage (d)		20 mm
Longueur du moyeu (T1)	⌊	60 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		200 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce	⚖	1 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique	⚡	×
ESD		×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	🔥	✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien

