

VE 160/20R

Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d'acier

EAN 4047526277710
ID 277715
Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur noir

Jante :

- tôle d'acier, emboutie
- électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C



Données techniques:

Ø roue (D)	☉	160 mm
Largeur de roue	∟	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	135 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	340 kg
Type de moyeu	☉	roulement à rouleaux
Ø alésage (d)		20 mm
Longueur du moyeu (T1)	∟	60 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce	⚖	1,2 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×

Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ □ □ □ satisfaisant

Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien

