

VKHT 100/12-45G

Roue Blickle TempLine® Special avec bandage en caoutchouc plein, avec jante en matière synthétique, hautes températures

EAN 4047526548025

ID 548024

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein hautes températures, dureté 85 Shore A
- haute résistance à l'arrachement
- couleur noir

Jante :

- polyamide 6 hautes températures, non cassant
- couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -30 °C à +260 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +260 °C
- les méplats du bandage provoqués par de longues durées d'immobilisation disparaissent en grande partie lors du déplacement en charge

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	100 mm
Largeur de roue	⌞	30 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	100 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	250 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Ø alésage (d)		12 mm
Longueur du moyeu (T1)	⌞	45 mm
Résistance min. à la température		-30 °C
Résistance max. à la température		260 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce	⚖	0,3 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique	⚡	×
ESD		×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures	🔥	✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

Résistance à l'usure

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ bien

