

VPA 80/8K-EL

Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, version électro-conductrice

EAN 4047526598235

ID 598235

Code douanier 83022000



Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur noir (variante conductible d'électricité « -EL » couleur noir, marquante)

Jante :

- polypropylène de première qualité, non cassant
- couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	80 mm
Largeur de roue	⌊	25 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⚖	60 kg
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	60 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	150 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Ø alésage (d)		8 mm
Longueur du moyeu (T1)	⌊	35 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce	⚖	0,2 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité	⚡	✓
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	🔥	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ ■ □ □ bien

Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien

