

SÉRIE BLS 201

FILTRES PLATS AVEC CONNEXION À BAÏONNETTE



Les filtres de la série BLS 201 se distinguent par leur grande légèreté et confort. Ils sont classés FFP3 R et protègent contre les poussières, les fibres, les fumées, les aérosols et les particules toxiques. Ils sont également disponibles avec du charbon actif pour les odeurs gênantes. Ils sont compatibles avec tous les demi-masques et masques complets BLS à connexion baïonnette **b-lock**.



LÉGERS ET PEU ENCOMBRANT

Les filtres plats série BLS se caractérisent par une légèreté exceptionnelle et un encombrement réduit. Caractéristiques appréciées lors de l'utilisation, mais aussi lors du transport de l'appareil de protection respiratoire. Grâce à leur profil mince, elles garantissent un large champ de vision. En outre, elles sont particulièrement adaptées aux applications de soudage puisqu'elles sont compatibles avec l'utilisation d'un masque de soudage.

FILTRE POUSSIÈRES

L'efficacité filtrante est de 99,99%, l'intégrité du filtre est garantie grâce à un filet de protection.

CONNEXION À BAÏONNETTE **b-lock**

Cette connexion est très intuitive et permet une mise en place rapide et sécurisée du filtre sur le masque. Un témoin de fermeture permet à l'utilisateur de savoir si le filtre est positionné correctement.

DISPONIBLE AVEC DES CARBONE ACTIF

Ils peuvent être utilisés avec des gaz/vapeurs acides, organiques, et d'ozone sous le seuil de la VLE (Valeur Limite de Exposition Spécifique) à chaque substance.



**PRODUITS
DE PROTECTION
RESPIRATOIRE**

BLS FRANCE
t +33 481919196
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com/fr

SÉRIE BLS 201

FILTRES PLATS AVEC CONNEXION À BAÏONNETTE



MATÉRIAUX

STRUCTURE	Polypropylène (PP)
MATÉRIAU DE FILTRAGE	Polypropylène (PP)
COUCHE DE CARBONE ACTIVÉE	Polyester (PES) + charbons actifs

STOCKAGE

DURÉE DE VIE	5 ans
TEMPERATURE	-10°C / +50°C
UMIDITÉ RELATIVE	< 80 %

Les filtres BLS 201 et tous leurs composants sont fabriqués en Europe

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	PROTECTION	TYPE	CHARBONS ACTIFS	NPF (demi-masques)	NPF (masques complets)	CONNEXION
BLS 201-3	P3 R	Poussière	—	48*TLV	1000*TLV	Baïonnette (b-lock)
BLS 201-3C	P3 R	Poussière	✓	48*TLV	1000*TLV	Baïonnette (b-lock)

*(TLV) Valeur limite exposition (FPN) Facteur de Protection Nominale
(CHARBONS ACTIFS) pour gaz et vapeurs soit acides soit organiques*

CERTIFICATION

Les filtres BLS:

- Répondre aux exigences du règlement européen 2016/425 (Equipements de Protection Individuelle)
- Sont certifiées comme EPI de catégorie III, conformément à la norme technique EN 143:2000 + A1:2006
- Sont certifié et contrôlé selon l'annexe D par CIOP-PIB. (Organisme Notifié n° 1437)
- Sont marqués CE

BLS a certifié son Système Gestion Qualité selon la normative ISO 9001

SÉRIE BLS 201

FILTRES PLATS AVEC CONNEXION À BAÏONNETTE



MODÈLES DISPONIBLES



Filtres
BLS 201-3 - BLS 201-3C

DISPOSITIFS COMPATIBLES



Demi-masques
BLS 4000 ne>xt S
BLS 4000 ne>xt R

Masques complets
BLS 5700 - BLS 5600

TRANSPORT

MODÈLE	CODE	PROTECTION	POIDS (g) ± 3	Q. TÉ/BOÎTE	Q. TÉ/CARTON	POIDS CARTON (Kg) ± 0,1
BLS 201-3	8011218	P3 R	15	16	128	3,38
BLS 201-3C	8011219	P3 R	16	16	128	3,78

Le poids peut varier de ± 2% par rapport à la valeur déclarée

IMPORTANT

BLS décline toute responsabilité directe ou indirecte résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée des appareils et des instructions. L'utilisateur est responsable de déterminer la compatibilité des produits à l'usage auquel ils sont destinés.