



F2A

EN 15090 : 2012
SRC HI3 CI

CHAUSSURE POUR POMPIERS

PROTECTION
SOUPLESSE
LÉGÈRETÉ



LABEL SECURITE CIVILE FRANCAISE
RTVEPSP-CH-2018-01
08-07-2019

Type : C
Hauteur : C



TIRE-BOTTE



DOUBLURE
SYMPATEX®

Pointures : du 35 au 50
Poids : 2.1 kg
Hauteur : 22 cm

TIGE

Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm
Ignifugé et traité hydrofuge

DOUBLURE

SYMPATEX®
100% étanche et respirante
Haute résistance à l'abrasion et 100% recyclable

SYSTÈME DE LAÇAGE

2 Fermetures latérales haute résistance
Lacet non feu conforme aux exigences

PROTECTION AVANT

Protection caoutchouc non-feu 1,7 mm
Cousu et soudé
Haute résistance à l'abrasion

COQUILLE

Fibres de verre XXL légère
Amagnétique et athermique
Procurant un confort accru à l'usage

SEMELAGES

Montage soudé
Semelage en caoutchouc nitrile
Résistance à la glisse (SRC)
Haute résistance à l'abrasion
Antistatique
Haute résistance à la chaleur de contact (HRO)
Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3)
Semelle anti perforation en acier inoxydable

SEMELE INTERIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs
Forme anatomique
Antistatique

AUTRES PARTICULARITÉS

Tire-botte

