

SILEX

SIMPLICITÉ & POLYVALENCE

La technologie FLEX 160° pour s'ajuster parfaitement à chaque visage, des branches bi-matières pour une flexibilité et un maintien parfait sans point de pression. SILEX possède une vision panoramique, une protection ultra-enveloppante, des verres au design travaillé et des branches colorées signés Bollé Safety. Aucun compromis sur la performance, le confort, le style et l'accessibilité, SILEX convient à toutes les industries : construction, automobile, mines, chaîne de production.

 30 G

+ BRANCHES FLEX 160° AFIN DE S'ADAPTER À TOUTES LES TÊTES ET RÉDUIRE LES POINTS DE PRESSION

+ AUCUNE PIÈCE MÉTALLIQUE

+ DESIGN SPORTIF



TECHNOLOGIES

CSP

PLATINUM LITE

VERSIONS



SILEXPSI



SILEXPSJ



SILEXPSF



bollé
SAFETY



CERTIFIÉ POUR
LES ATMOSPHÈRES
EXPLOSIVES
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,
AREA 1,2,20,21,22

DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

SILEX

USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME
			2C-1.2		PLATINUM LITE	EN166 - EN170
			2C-1.2		PLATINUM LITE	EN166 - EN170
			5-3.1		PLATINUM LITE	EN166 - EN172

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13

UNITAIRE :	BOITE :	CARTON :
Taille: 28.5 x 11 x 5 mm	Taille: 24x18x9 cm Poids: 0.54 kg	Taille: 60 x 50 x 37 cm Poids: 14.46 kg
3660740008918	3660740108915 -10 pcs	3660740208912 -240 pcs
3660740009519	3660740109516 -10 pcs	3660740209513 -240 pcs
3660740008925	3660740108922 -10 pcs	3660740208929 -240 pcs
CODE DOUANIER : 9004901000		



CERTIFIÉ POUR LES ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES
ATEX IIA, IIB, IIC, IIA, IIB, IIC, AREA 1.2, 20, 21, 22



DISPONIBLE EN ECO-PACK

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.2 MM	MOUSSE	
BASE	9 - TRÈS GALBÉE	TRESSE	NYLON POLYESTER - 160MM
MONTURE	PC/TPR - SANS MONTURE	OPTIONS	TRESSE DE MAINTIEN

ACCESSOIRES EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTION	UNITAIRE	BOITE	CARTON
PSPUNISS01	TRESSE UNIVERSELLE	3660740011970	3660740111977	3660740211974



NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

E N T R E T I E N : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS