

# TRACKER

## PROTECTION & FONCTIONNALITÉ

Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques mais également des risques chimiques, ce qui en fait un modèle exclusif dans la gamme des lunettes à branches.

LIVRÉ AVEC : Mousse et tresse - Étui microfibre

52 G

- + MONTURE AÉRÉE
- + RÉSISTANCE ÉLEVÉE À L'IMPACT (TYPE B : 120M/S)
- + PROTECTION SUPÉRIEURE
- + TRAITEMENT EXCLUSIF PLATINUM : ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES



### TECHNOLOGIES

CSP  
PLATINUM

### VERSIONS



TRACKPSI



TRACKPSJ



TRACKPSF



TRACKWPC2



TRACKWPC3



TRACKWPC5

**bolle**  
SAFETY

★ EXCELLENCE  
DISPONIBLE EN VERRES CORRECTEURS

**TRACKER**

| USAGE | VERSION     | REFERENCE | MARQUAGE OCULAIRE   | MARQUAGE MONTURE<br><small>F: Lunettes / B: Lunettes avec Kit</small> | TRAITEMENT   | NORME       |
|-------|-------------|-----------|---------------------|---|--------------|-------------|
|       | CLEAR       | TRACPSI   | 2C-1.2 ☞ 1 BT KN C€ | F: ☞ EN 166 FT C€<br>B: ☞ EN 166 3 4 BT C€                            | PLATINUM     | EN166-EN170 |
|       | AMBER       | TRACPSJ   | 5-1.4 ☞ 1 BT KN C€  | F: ☞ EN 166 FT C€<br>B: ☞ EN 166 3 4 BT C€                            | PLATINUM     | EN166-EN172 |
|       | SMOKE       | TRACPSF   | 5-2.5 ☞ 1 BT KN C€  | F: ☞ EN 166 FT C€<br>B: ☞ EN 166 3 4 BT C€                            | PLATINUM     | EN166-EN172 |
|       | WELDING 1.7 | TRACWPCC2 | 1.7 ☞ 1 FT C€       | F: ☞ EN 166 FT C€<br>B: ☞ EN 166 3 4 BT C€                            | ANTI-RAYURES | EN166-EN169 |
|       | WELDING 3   | TRACWPCC3 | 3 ☞ 1 FT C€         | F: ☞ EN 166 FT C€<br>B: ☞ EN 166 3 4 BT C€                            | ANTI-RAYURES | EN166-EN169 |
|       | WELDING 5   | TRACWPCC5 | 5 ☞ 1 FT C€         | F: ☞ EN 166 FT C€<br>B: ☞ EN 166 3 4 BT C€                            | ANTI-RAYURES | EN166-EN169 |

F: marquage des lunettes / B: marquage avec le kit mousse et tresse

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

**PACKAGING & CODE EAN13**

| UNITAIRE :             | BOITE :                              | CARTON :                                |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| Taille: 27 x 11 x 9 mm | Taille: 24x18x9 cm<br>Poids: 0.91 kg | Taille: 60 x 50 x 37 cm<br>Poids: 23 kg |
| 3660740004828          | 3660740104825 -10 pcs                | 3660740204822 -200 pcs                  |
| 3660740004842          | 3660740104849 -10 pcs                | 3660740204846 -200 pcs                  |
| 3660740004835          | 3660740104832 -10 pcs                | 3660740204839 -200 pcs                  |
| 3660740000400          | 3660740100407 -10 pcs                | 3660740200404 -200 pcs                  |
| 3660740000417          | 3660740100414 -10 pcs                | 3660740200411 -200 pcs                  |
| 3660740000424          | 3660740100421 -10 pcs                | 3660740200428 -200 pcs                  |

CODE DOUANIER : 9004909000



**SPECIFICATIONS GÉNÉRALES**

|                 |                         |                |                         |
|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>OCULAIRE</b> | POLYCARBONATE - 2.2 MM  | <b>MOUSSE</b>  | EVA                     |
| <b>BASE</b>     | 8 - TRÈS GALBÉE         | <b>TRESSE</b>  | NYLON POLYESTER - 200MM |
| <b>MONTURE</b>  | POLYCARBONATE - HYBRIDE | <b>OPTIONS</b> |                         |



**NETTOYAGE ET STOCKAGE**

**S O I N :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

**E N T R E T I E N :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**S T O C K A G E :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 03-22-2022

**bolle-safety.com**

**Europe Headquarters**  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

**U.K. & Ireland**  
Unit C83, Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P : 00 44 (0)208 391 4700

**USA Office**  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P : 800 222 6553

**Asia-Pacific Office**  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
P : 1300 138 098

