

UNIVERSAL

LA PROTECTION POUR TOUS

Enveloppante, l'UNIVERSAL s'adapte à toutes les morphologies grâce à son nez B-Flex et ses branches pivotantes.

L'Universal séduit par son design sportif et ses technologies. Son nez b-Flex à mémoire de forme en fait un modèle unique : souple et léger, le nez s'adapte à toutes les morphologies tout en réduisant les points de pression sur le visage. Ses branches pivotantes permettent à l'utilisateur d'incliner la face de la lunette et ainsi d'épouser parfaitement la forme du visage. Ses branches droites bi-matières garantissent une adhérence sans faille et un port ultra confortable.

Ref. UNIPSI - UNIPSF
Livré avec une corde ajustable

Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT19 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk



Les + Produits:

- Traitements anti-rayures, anti-buée
- Protections supérieure et inférieure
- Nez anti-glisse B-Flex
- Face inclinable


+ Nouvelle Technologie

B FLEX

bolle
SAFETY

bolle-safety.com

MARQUAGES NORMES :

Réf. produits	OCULAIRES												MONTURES														
	 Risques de rayonnement		 Logo Bollé Protection	Qualité Optique			 Risques Mécaniques			 Risque Electrique	 Risque Thermique	Traitements (Marquage optionnel K: anti-rayures N: anti-buée)		 Logo CE	 Logo Bollé Protection	 Normes	 Risques Chimiques			 Risque Electrique	 Risques Mécaniques			 Risque Thermique	 Logo CE		
	EN 170 - UV	EN 172 - Solaires (100% UV)		Port permanent	Port intermittent	Brève durée	Impact à faible énergie 45 m/s	Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s	Impact à températures extrêmes	Arc électrique de court-circuit	Métal fondu et solides chauds	anti-rayures				anti-buée	Projection de liquides	Grosses poussières > 5 microns	Gaz et fines poussières < 5 microns	Arc électrique de court-circuit	Impact à faible énergie 45 m/s	Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s		Impact à températures extrêmes	Métal fondu et solides chauds
UNIPSI	2C-1,2			1			F			T			OK	OK			EN 166					F			T		
UNIPSF	5-3,1			1			F			T			OK	OK			EN 166					F			T		

UNIPSI



UNIPSF

CARACTERISTIQUES :

Oculaires	PC - 2,3 mm - Base 9
Monture	PC
Branches	PC + TPR
Tresse	Non applicable
Mousse	Non applicable
Face de rechange	Non

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

	UNIPSI	UNIPSF
→ sachet plastique individuel	3660740006525	3660740006532
→ boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740106522	3660740106539
→ carton de 300 paires de lunettes de sécurité	3660740206529	3660740206536