

# 0 601 19C 700 – PRO GSB 21-2 RCT

Référence article	0 601 19C 700
EAN	3165140505642
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓
Coffret de transport 2 605 438 524	✓
Mandrin automatique 13 mm 2 608 572 150	✓
Poignée auxiliaire 2 602 025 193	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Électriciens
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 390 x 110 mm
Tension, électrique	230 V
Diamètre du collet de broche	0 mm
Porte-outils	1/2"-20 UNF
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 95 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 106 dB(A). Incertitude K = 5 dB.



### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.300 W
Régime à vide, 1ère vitesse	0 – 900 tr/min
Régime à vide, vitesse 2	3.000 tr/min
Puissance débitée	695 W
Poids	2.85 kg
Vitesse de rotation nominale	3.000 tr/min
Couple nominal	7,8 / 2,6 Nm
Filetage de la broche de perçage	1/2"-20 UNF
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 – 13 mm
Dimensions de l'outil (largeur)	81 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	363 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	220 mm
Fréquence de frappe à vide	0 – 15.300 / 51.000 min-1
Couple maxi.	43,0 Nm

### Plage de perçage

Ø perçage bois	40 / 25 mm
Ø perçage acier	16 / 10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie	24 / 16 mm

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Perceuse à percussion 2 vitesses pour applications très exigeantes avec constante électronique et commande de couple

### Produit mis en avant

- La GSB 21-2 RCT Professional est une perceuse à percussion filaire à 2 vitesses avec constante électronique et régulation de couple conçue pour les applications les plus exigeantes. Son puissant moteur de 1 300 W à couple élevé la prédestine aux applications très exigeantes. La constante électronique assure le maintien de la vitesse à la valeur sélectionnée quelle que soit la charge. La commande de couple permet la présélection d'un couple pour un travail de grande précision.

### Équipement et application

- Cet outil est conçu pour les applications de perçage dans la maçonnerie, la pierre, le bois et le métal. Il est compatible avec le dispositif d'aspiration de poussière GDE 16 Cyl Professional.

### Information additionnelle

- La GSB 21-2 RCT Professional dispose également d'un mandrin Autolock, de la fonction Power Control, d'un embrayage de sécurité et d'une présélection de vitesse.

### Avantage utilisateur

- Puissant moteur de 1 300 W à couple élevé idéal pour les applications intensives
- Constante électronique assurant le maintien de la vitesse quelle que soit la charge
- Commande de couple permettant la présélection d'un couple pour un travail de grande précision