

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Ponceuse vibrante

GSS 230 AVE



La ponceuse vibrante de la catégorie 230 mm pour des qualités de surface exceptionnelles

Les caractéristiques les plus importantes

| | |
|--------------------------------|--------|
| Puissance absorbée nominale | 300 W |
| Largeur du plateau de ponçage | 92 mm |
| Longueur du plateau de ponçage | 182 mm |

Référence 0 601 292 801

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------------|
| Puissance absorbée nominale | 300 W |
| Régime à vide | 8.000 – 11.000 tr/min |
| Mouvements orbitaux à vide | 16.000 – 22.000 osc/min |
| Diamètre d'amplitude | 2,4 mm |
| Poids | 2,4 kg |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 352 x 441 x 259 mm |
| Tension, électrique | 230 V |

Surface de ponçage

| | |
|--|--------|
| Largeur du plateau de ponçage | 92 mm |
| Longueur du plateau de ponçage | 182 mm |
| Feuille abrasive pour fixation par étrier, largeur | 93 mm |
| Feuille abrasive pour fixation par étrier, longueur | 230 mm |
| Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, largeur | 93 mm |
| Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, longueur | 185 mm |

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage de panneaux

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 2,5 m/s ² |
| Incertitude K | 1,5 m/s ² |



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Répartition homogène de la pression d'appui pour une qualité de surface parfaite grâce à l'unité de ponçage découplée
- Vibrations réduites et possibilité d'utilisation prolongée grâce à la technologie d'amortissement de vibration innovante
- Plateau auto-agrippant avec système de serrage assurant une fixation parfaite et facile de la feuille abrasive

