

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Ponceuse vibrante

GSS 160 Multi



Ponceuse vibrante compacte et ergonomique pour de multiples applications y compris dans les coins

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	180 W
Largeur du plateau de ponçage	80 mm
Longueur du plateau de ponçage	130 mm

Référence 0 601 2A2 300

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	180 W
Régime à vide	12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide	24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,6 mm
Poids	1,2 kg
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 155 mm
Tension, électrique	230 V
Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante, largeur	80 mm
Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante et étrier de serrage, longueur	113 mm
Plateau triangulaire avec fixation auto-agrippante, largeur	100 mm
Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante et étrier de serrage, largeur	101 mm
Plateau triangulaire avec fixation auto-agrippante, longueur	150 mm
Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante, longueur	130 mm

Surface de ponçage

Largeur du plateau de ponçage	80 mm
Longueur du plateau de ponçage	130 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage de panneaux

Valeur d'émission vibratoire ah	5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Poignée champignon ergonomique et forme compacte pour une prise en main parfaite et un maniement facile
- Avec 3 plateaux interchangeable pour travailler sur des chants, dans des coins et sur de petites surfaces planes
- Boîtier collecteur de poussière avec système microfiltre Bosch intégré pour un travail quasiment sans poussière

