# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Meuleuse angulaire

# GWS 7-125

Plus petite circonférence de la catégorie 720 W

## Les caractéristiques les plus importantes

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée nominale | 720 W |
| Régime à vide | 11.000 tr/min |
| Ø meule | 125 mm |

**Référence** 0 601 388 108

# Caractéristiques techniques

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée nominale | 720 W |
| Régime à vide | 11.000 tr/min |
| Puissance débitée | 300 W |
| Filetage de la broche | M14 |
| Ø meule | 125 mm |
| Plateau de ponçage souple, Ø | 125 mm |
| Brosse boisseau, Ø | 75 mm |
| Meule assiette, Ø | 75 mm |
| Poids | 1,9 kg |
| Interrupteur | Interrupteur blocable |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 131 x 362 x 123 mm |
| Plage de tension | 220 – 240 V |
| Tension, électrique | 230 V |

# Informations sur les bruits et vibrations

## Ponçage des surfaces (dégrossissage)

| | |
|---|---|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 6,5 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |

## Ponçage avec feuille abrasive

| | |
|---|---|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 3,5 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |

# Avantages :

- Meuleuse angulaire professionnelle de 115 mm avec poignée fine de 176 mm de diamètre pour une ergonomie et un travail sans fatigue
- Tête d'engrenage plate pour une progression de travail rapide même dans les endroits difficiles d'accès
- Moteur compact de 720 W avec très bon rapport diamètre de poignée/performance pour un usage intensif