

# Fiche de données produit

## Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Meuleuse angulaire avec X-LOCK

### GWX 17-125 PSB



Rapport puissance/surface de préhension sans précédent avec PROtection switch, présélection de vitesse et X-Brake

#### Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	1 700 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule	125 mm

**Référence** 0 601 7D3 700

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1 700 W
Régime à vide	2.800 – 11.500 tr/min
Poignée principale	Champignon
Ø meule	125 mm
Poids	2,3 kg
Interrupteur	Interrupteur PROtection
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	130 x 390 x 160 mm
Tension, électrique	230 V
Plage de tension	220 – 240 V

## Informations sur les bruits et vibrations

### Ponçage des surfaces (dégrossissage)

Valeur d'émission vibratoire ah	4,3 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Ponçage avec feuille abrasive

Valeur d'émission vibratoire ah	5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1,5 m/s <sup>2</sup>



# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

---

## Avantages :

- Nouveau PROtection switch (interrupteur homme mort) coupant immédiatement l'alimentation quand il est relâché et X-Brake pour une immobilisation rapide des accessoires
- Protection améliorée contre les poussières grâce aux ouïes d'aération placées à l'arrière de l'outil et au filtre à poussière amovible
- Changement d'accessoires rapide, aisé et pratique grâce au système de fixation sans clé X-LOCK

