

# Fiche de données produit

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Boulonneuses sans-fil

### GDS 18V-450 HC



Facilite le travail avec des modes paramétrables pour des vissages maîtrisés

#### Les caractéristiques les plus importantes

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tension de la batterie | 18,0 V        |
| Couple, maxi           | 450 Nm        |
| Régime à vide          | 0-2.300 t/min |

**Référence** 0 601 9K4 002

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse       | 0/250 Nm           |
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse        | 0/330 Nm           |
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3e vitesse        | 0/450 Nm           |
| Régime à vide                                            | 0-2.300 t/min      |
| Régime à vide (1ère vitesse)                             | 0-1.000 tr/min     |
| Régime à vide (2ème vitesse)                             | 0-1.500 t/min      |
| Régime à vide (3ème vitesse)                             | 0-2.300 t/min      |
| Présélections de couple                                  | 3                  |
| Poids sans batterie                                      | 1,6 kg             |
| Couple, maxi                                             | 450 Nm             |
| Fréquence de frappe                                      | 0-3.300 cps/min    |
| Fréquence de frappe (1ère vitesse)                       | 0-1.900 cps/min    |
| Fréquence de frappe (2ème vitesse)                       | 0-2.500 cps/min    |
| Fréquence de frappe (3ème vitesse)                       | 0-3.300 cps/min    |
| Tension de la batterie                                   | 18,0 V             |
| Porte-outils                                             | Carré mâle 1/2"    |
| Couple de décollement, maxi                              | 800 Nm             |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 360 x 440 x 155 mm |

## Informations sur les bruits et vibrations

Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 14,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Deux modes de vissage par défaut pour des vissages maîtrisés. Possibilité d'adaptation et de personnalisation de chaque mode via l'application Bosch Toolbox
- Performances élevées avec un couple de serrage de 450 Nm et un couple de décollement de 800 Nm
- Trois réglages de vitesse/couple au choix pour une plus grande souplesse d'utilisation et une meilleure maîtrise

