

# Fiche de données produit

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Boulonneuses sans-fil

### GDS 18V-1600 HC



Puissance sans-fil exceptionnelle : boulonneuse 3/4" à couple élevé avec technologie BITURBO Brushless

#### Les caractéristiques les plus importantes

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tension de la batterie | 18,0 V      |
| Couple, maxi           | 1 600 Nm    |
| Régime à vide          | 0-800 t/min |

**Référence** 0 601 9M1 001

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse       | 0/600 Nm           |
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse        | 0/1100 Nm          |
| Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3e vitesse        | 0/1600 Nm          |
| Régime à vide                                            | 0-800 t/min        |
| Régime à vide (1ère vitesse)                             | 0-800 tr/min       |
| Régime à vide (2ème vitesse)                             | 0-1.300 t/min      |
| Régime à vide (3ème vitesse)                             | 0-1.750 t/min      |
| Présélections de couple                                  | 3                  |
| Poids sans batterie                                      | 3,2 kg             |
| Couple, maxi                                             | 1 600 Nm           |
| Fréquence de frappe (1ère vitesse)                       | 0-1.550 cps/min    |
| Fréquence de frappe (2ème vitesse)                       | 0-2.200 cps/min    |
| Fréquence de frappe (3ème vitesse)                       | 0-2.350 cps/min    |
| Tension de la batterie                                   | 18,0 V             |
| Porte-outils                                             | Carré mâle 3/4"    |
| Couple de décollement, maxi                              | 2 200 Nm           |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 360 x 446 x 155 mm |
| BITURBO                                                  | Oui                |

## Informations sur les bruits et vibrations

### Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 16,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Puissance très élevée et liberté du sans-fil grâce à la technologie BITURBO Brushless et aux batteries ProCORE18V
- Boulonneuse extrêmement puissante avec un couple de serrage de 1 600 Nm et un couple de desserrage de 2 200 Nm
- Grand confort d'utilisation grâce au mode Auto Bolt Release (ABR) excluant toute perte ou chute des boulons ou écrous en métal lors de leur desserrage

**AMP Share**  
powered by BOSCH**BITURBO**  
BRUSHLESS