

0 601 9M7 120 – ISR 18V-30 PHX

Référence article	0 601 9M7 120
EAN	4053423255263



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Description

Pour serrer des milliers de vis par jour sur une chaîne d'assemblage, vous avez besoin d'un outil robuste et fiable permettant d'effectuer durablement des serrages précis avec des performances toujours identiques. Notre perceuse-visseuse sans-fil ISR 18V-30 PHX Industrial se distingue par une stabilité de vitesse et une précision de couple deux fois meilleures que la norme grâce à sa constitution spéciale. Doté d'un embrayage de précision, cet outil endurant allie très bonnes performances et très bonne efficacité en production, tout spécialement pour les applications de serrage sur des lignes d'assemblage industrielles. Le bloqueur d'embout universel à tête six-pans permet de changer d'embouts de manière fiable et rapide. Afin de faciliter le suivi des outils, cette perceuse-visseuse intelligente intègre la technologie NFC pour la gestion d'inventaire et les rappels de maintenance. La perceuse-visseuse sans-fil ISR 18V-30 Industrial est conçue pour le serrage de vis mécaniques sur des lignes d'assemblage industrielles.



Couple de (vissage en force)	9 Nm
Couple à (vissage en force)	30 Nm
Couple (vissage en force)	9 – 30 Nm
Régime, de	0 t/min
Vitesse, jusqu'à	1.400 t/min
Régime	0 – 1.400 t/min
Sens de rotation	R/L
Poids	0,700 kg
Porte-outils	Six pans 1/4" Uni
Type de raccordement	Embrayage à arrêt au couple prescrit
Couple d'arrêt automatique, de	1.6 Nm
Couple d'arrêt automatique, à	7.6 Nm
Couple d'arrêt automatique	1,6 - 7,6 Nm



Information Ventes

Positionnement

- Solution 18V intelligente, cohérente, fiable et abordable, conçue pour les chaînes de montage industrielles. Durée de vie prolongée pour un fonctionnement optimal sans défaillance de pièce ;, endurance et cycles de commutation de l'embrayage de qualité industrielle augmentant le nombre de vissages réalisables. Embrayage de précision avec arrêt automatique combiné avec un mécanisme d'engrenage de conception spéciale garantissant une constance de la vitesse de sortie et une précision de couple 2 fois* plus élevée. Poignée mince, grande légèreté et tête courte pour minimiser la fatigue et maximiser la souplesse d'utilisation.