

Référence article	0 601 9N2 000
EAN	4053423331226
1 clip de ceinture 1 619 PS0 610	✓
L-BOXX 136 taille 4 1 605 438 1EN	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'outil (largeur)	77 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	121 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	210 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 444 x 151 mm
Poids avec batterie	1,10 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 100 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 108 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
BITURBO	Non



Caractéristiques techniques

Régime à vide	0-2.100 t/min
Régime à vide (1ère vitesse)	0-2.100 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse)	0-3.300 t/min
Présélections de couple	2
Poids sans batterie	1 kg
Couple, maxi	215 Nm
Fréquence de frappe	0-3.800 cps/min
Fréquence de frappe (1ère vitesse)	0-3.000 cps/min
Fréquence de frappe (2ème vitesse)	0-3.800 cps/min
Tension de la batterie	18,0 V
Porte-outils	Six pans creux 1/4"

Diamètre de la vis

Taille de boulon	M 6 – M 16
------------------	------------

Information Ventes

Positionnement

- L'outil de prédilection pour des vissages rapides et précis

Produit mis en avant

- Les professionnels ayant besoin de visser un grand nombre de vis au quotidien ont besoin d'un outil permettant de le faire rapidement et avec précision. La visseuse GDR 18V-125 Professional permet de visser rapidement des vis dans le bois et le métal avec un régime à vide de 3 300 tr/min. Elle est également très efficace dans les bois durs avec son couple de 215 Nm. Très compacte, elle est idéale pour les endroits difficiles d'accès. et garantit des résultats parfaits en toutes circonstances. Dotée d'une tête de 121 mm (ou 126 mm selon le modèle choisi), elle dispose de 2 modes automatiques pour les vissages dans le métal et le bois. Elle dispose aussi des fonctions Arrêt automatique et Ralentissement automatique permettant de l'arrêter ou de la ralentir dès qu'elle se met à produire des impacts pour éviter tout endommagement du matériau et des têtes de vis. De plus, son porte-embout double pour embouts de type NZ et MZ (ne s'applique qu'à certains modèles) en fait un outil polyvalent et pratique.

Équipement et application

- La GDR 18V-215 Professional est idéale pour les matériaux à base de bois et de métal. Elle visse facilement des vis de 50 mm et des vis longues de 80-140 mm dans des cadres et ossatures en bois. Elle permet aussi de visser des vis autoperceuses dans des tôles de 3 mm d'épaisseur, des vis mécaniques M8 dans des blocs métalliques taraudés, des vis autotaraudeuses dans des tôles de moins de 3 mm. Elle peut aussi être utilisée pour serrer et desserrer des écrous jusqu'à M10

Avantage utilisateur

- Rapide et efficace, aussi pour les longues vis et dans les bois durs grâce au régime à vide de 3 300 tr/min et au couple de 215 Nm
- Idéale pour les espaces exigus grâce à son design compact et sans fil
- Grande qualité de finition grâce aux deux modes de vissage Ralentissement automatique et Arrêt automatique