

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur SDS plus

GBH 3-28 DFR



Le modèle le plus polyvalent de la gamme des perforateurs SDS plus Bosch

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	800 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	3,1 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm

Référence 0 611 24A 004

Caractéristiques techniques

Données de performance

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min

Caractéristiques techniques

Porte-outils	SDS plus
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	3,1 J
Puissance absorbée nominale	800 W
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 145 mm
Tension, électrique	230 V
Poids	3,6 kg

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	12 – 18 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perforation du béton

Valeur d'émission vibratoire ah	11,8 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	10 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Carter compact pour de multiples applications dans des espaces étroits et difficiles d'accès
- Forme en L et système Vibration Control pour un travail en continu sans effort
- Très bon rapport poids/performance avec un moteur de 800 W et un poids de seulement 3,6 kg

