

0 611 924 002 – GBH 18V-22

Référence article	0 611 924 002
EAN	4053423242294
2 batteries GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 038	✓
Butée de profondeur 1 613 001 009	✓
Calage L-BOXX 1/1 pour GBH 18V-22 1 600 A02 NS7	✓
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
Chiffon de nettoyage 1 619 200 413	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Données Techniques

Description

Dimensions (largeur)	102 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	296 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	208 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 445 x 150 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 94 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
BITURBO	Non
Force de frappe max.	1.9 J

Caractéristiques techniques

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.675 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.050 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	2.3 kg
Porte-outils	SDS plus

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perceur, de	4 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perceur, jusqu'à	22 mm
Plage de diamètres pour perforation dans le béton	4 – 22 mm
Plage de diamètres recommandée pour perçages dans le béton	4 – 12 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	20 mm

