

0 601 066 E00 – PRO GCL 2-15

Référence article	0 601 066 E00
EAN	3165140836371
3 piles 1,5 V LR6 (AA)	✓
Housse de protection	✓
Platine de mesure laser	✓
Support rotatif RM 1 Professional 0 601 092 600	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier

Bâtiment Électriciens
Construction métallique
Plomberie, chauffage et
climatisation Menuisiers et
charpentiers



Caractéristiques techniques

Diode laser	630 – 650 nm, < 1 mW
Température de service	-10 – 50 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Portée, valeur	15 m
Précision de mise à niveau	± 0,3 mm/m
Portée maxi. des points laser	10 m (haut) 10 m (bas)
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Temps de nivellement	4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max.	6 h en mode croix et points 8 h en mode croix 12 h en mode lignes et points 16 h en mode lignes 22 h en mode points
Filetage du trépied	1/4" 5/8"
Poids env.	0.49 kg
Couleur ligne laser	rouge
Projection	2 lignes / 2 points
Précision du point laser vertical	± 0,7 mm/m



Information Ventes

Positionnement

- Compact et polyvalent pour toutes les applications de mise à niveau sur courtes distances

Produit mis en avant

- Particulièrement compact, le laser combiné GCL 2-15 Professional est spécialement conçu pour les applications de mise à niveau sur courtes distances. Capable de projeter une ligne laser horizontale, une ligne laser verticale et deux points d'aplomb centrés, ce laser combiné est idéal pour effectuer des mises à niveau rapidement. Les deux points d'aplomb permettent d'effectuer facilement et avec précision des reports vers le haut et vers le bas. Grâce au support rotatif RM 1 Professional, il est facile d'aligner les lignes laser autour des points d'aplomb.

Équipement et application

- Le GCL 2-15 Professional convient pour une grande variété d'applications, notamment la pose d'étagères, de fenêtres, de sols et l'installation de conduits d'évacuation. Il peut aussi être utilisé pour la pose de luminaires grâce à sa fonction de report de points.

Information supplémentaire

- Le GCL 2-15 Professional projette des lignes laser d'une portée maximale de 15 m et il s'auto-nivelle en moins de 4s. Ce laser combiné est spécialement conçu pour une utilisation avec le support RM 1 Professional facile à fixer grâce à un mécanisme de coulissement simple. Il est robuste grâce à sa protection IP 54 contre les poussières et les projections d'eau. Pour un transport en toute sécurité, le système de calage pendulaire se bloque à la mise à l'arrêt de l'appareil.

Avantage utilisateur

- La ligne horizontale et la ligne verticale projetées sont idéales pour les applications de mise à niveau sur courtes distances
- Report précis de mesures grâce aux deux points d'aplomb centrés
- Positionnement facile des lignes laser autour des points verticaux avec le support rotatif RM 1 Professional