

Lame de scie circulaire Construct Wood

| | |
|----------------------------------|---|
| Nom du produit | Lame de scie circulaire Construct Wood |
| SKU | 2 608 640 636 |
| EAN-Code | 3165140194297 |
| Type d'emballage | Papier / carton / carton ondulé - emballage, tube, avec trou Euro |
| NPPE [Unit.] | 1 |
| UC : unité de commande 1 [Unit.] | 1 |



Description

| | |
|-----------------------|---|
| Ligne de produits | Accessoires PRO |
| Pour (liens produits) | <ul style="list-style-type: none">• GKS 65 (0 601 667 000)• GKS 55 CE (0 601 664 700)• GKS 75 S (0 601 652 003)• GKS 65 CE (0 601 668 700)• GKS 66 CE (0 601 568 703)• GKS 55 (0 601 664 000)• GKS 68 BC (0 601 570 703)• GKS 65 Set (0 601 568 311)• GKS 85 S (0 601 653 003)• GKS 54 (0 601 569 003)• GKS 190 (0 601 523 X40)• GKS 65 (0 601 568 103)• GKS 54 CE (0 601 569 703)• GKS 55 (0 601 567 103) |

Détails

| | |
|---|---------|
| Diamètre extérieur en pouces | 9 1/4 |
| Diamètre extérieur mm | 235 |
| Ø d'alésage mm | 30 |
| Avec bague de réduction mm | • 25 |
| Largeur de coupe (b1) mm | 2,8 |
| Épaisseur du corps de lame (b2) mm | 1,8 |
| Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm | 2,8/1,8 |
| Nombre de dents | 16 |
| Forme des dents | HB |

Détails

| | |
|-----------------------------------|------|
| Vitesse de rotation maxi (tr/min) | 6500 |
| Résultat de coupe | 1 |
| Angle d'attaque ° α | 10 |
| Angle de dépouille ° β | 12 |

