

Référence article	2 608 657 527
EAN	3165140507196



Données Techniques

Domaines d'utilisation

Tôles, épaisses [mm]	4-12
Tubes/profilés parois épaisses : ouverts + fermés [mm]	<100
Profilés, tubes : fermés [mm]	<100
Profilés, tubes : ouverts [mm]	<100
Profilés, tubes : massifs [mm]	<100
Matériaux massifs [mm]	<100
Type d'emballage	Papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « Euro »
NPPE	5 Unit.
UC : unité de commande	5 Unit.

Détails

Configuration de la denture	Micro Edge Geometry
Espacement des dents [mm]	2,5+3,2
Pas de la denture [TPI]	8+10
Longueur totale [mm]	150
Longueur totale [pouces]	6
Largeur [mm]	22
Épaisseur [mm]	1.6
Matériau de la lame	BI-METAL
Abréviation du matériau de la lame	BIM
Matériau du corps de l'accessoire	HCS
Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	4
Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	12
Capacité de coupe max. [mm]	100
Domaines d'utilisation	Tôle épaisse (4–12 mm), tuyaux et profilés à paroi épaisse (<100 mm). Idéal pour les dispositifs coupe-tuyaux, pour les travaux de sauvetage /démolition. Coupe puissante et grossière.
Modèle	S 930 CF

