

Référence article	2 608 900 359
EAN	4059952534497



## Données Techniques

### Description

Spécification	Endurance for StainlessSteel
Type d'emballage	Papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « Euro »
NPPE	1 Unit.
UC : unité de commande	1 Unit.

### Domaines d'utilisation

Tôles inox [mm]	2-4
Profilés inox [mm]	<50
Plastiques renforcés fibres de verre / époxy [mm]	<50

### Détails

Espacement des dents [mm]	1,4
Pas de la denture [TPI]	18
Longueur totale [mm]	115
Longueur totale [pouces]	4 1/2
Largeur [mm]	19
Épaisseur [mm]	1
Matériau de la lame	CARBIDE
Abréviation du matériau de la lame	CT
Matériau du corps de l'accessoire	HCS
Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	1.5
Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	4
Domaines d'utilisation	Feuilles en acier inoxydable (2 à 4 mm), profils en acier inoxydable (diamètre < 50 mm), plastique renforcé de fibres de verre/époxy (< 50 mm). Réduisent la fréquence des coups, fonctionnent sans mouvement pendulaire. Utilisez un liquide de refroidissement.
Modèle	S 522 EHM