

PONCEUSE FILAIRE

GEX 40-150 L-BOXX

Puissance industrielle

- Moteur haute puissance 400 W (3,3 A) pour un taux d'enlèvement élevé et de meilleures performances sous charge
- Outil robuste pour une longue durée de vie et une fiabilité
- 5500 - 12000 tr / min pour des résultats précis

Boîtier décuplé

- Breveté, il permet les vibrations les plus faibles de sa catégorie
- Réduit la fatigue et les risques de troubles musculo-squelettiques

Cordon d'alimentation de 4 M

Gain de temps et pas de rallonge nécessaire



N°visuel = 285328

Plateau multi-trous

- Flexibilité pour utiliser toute marque de papier de verre
- L'excellente évacuation de la poussière diminue le risque d'imperfections de surface
- Durée de vie du papier de verre doublée

Poignée SOFTGRIP

Pour une utilisation confortable et une bonne adhérence à la main

Collecte de poussière optimisée Système « Click & Clean » intégré pour une collecte de poussière optimale

AVANTAGES UTILISATEURS

• LIBERTE POUR L'UTILISATEUR

La flexibilité d'utiliser n'importe quelle marque de papier de verre tout en maintenant une aspiration optimale de la poussière

• QUALITÉ DE SURFACE SANS COMPROMIS

Une excellente efficacité de la poussière diminue le risque d'imperfections de surface causées par un excès de débris

• DUREE DE VIE AUGMENTEE

Durée de vie du papier de verre doublée grâce à l'évacuation efficace de la poussière

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données techniques	Unité	GEX 40-150
Puissance	[W]	400
Électronique	-	Variateur de vitesse
Régime à vide	[min-1]	5,500 – 12,000
Taux de course orbitale	[min-1]	11,000 – 24,000
Diamètre orbite	[mm]	4
Diamètre plateau	[mm]	150
Poids	[kg]	2.4
Longueur x hauteur	[mm]	409 x 197
Longueur câble	[m]	4



Référence	0.601.37B.201
Code EAN	4059952528755
Poids brut / net	5,76 kg / 2,4 kg
Dimension de l'emballage	445 X 265 X 355 mm (L-Boxx 238)
Nombre d'outils par palette	20
Poids par palette	129,2 kg
Pays d'origine / code douanier	TBC

