

CABANA S1P



RÉF. 5712 GRIS

POINTURES : 36-48

POIDS : 556 g*

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir croûte velours perforé gris
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : cuir / mousse / textile
- Doublure quartier : textile
- Fermeture : lacets
- Embout : composite STC

SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : polyuréthane
- Semelle intermédiaire : polyuréthane
- Semelle anti-perforation : composite SMS+
- Semelle de propreté : SENSATION

- Date limite d'utilisation : date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRA

DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES + STC SMS+ METAL FREE

- Embout **composite léger et isolant thermiquement**
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant **légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied**
- Semelle intérieure **anatomique, respirante, anti-bactéries** et offrant un **soutien renforcé de la voûte plantaire**
- Chaussure **amagnétique**



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 02.2015

