



BOURDON
The Original by Baumer

EN-837-3

IP 65

Ex

Données techniques

Diamètre nominal	MCX5/MCF5 :	100 mm
	MCX7/MCF7 :	150 mm
Etendues de mesure	MCX5/MCF5 :	0 ... 16 à 0 ... 600 mbar
	MCX7/MCF7 :	0 ... 6 à 0 ... 600 mbar
	autres gammes en vide, vide et pression	
Pression de service	Stable :	75% de la pleine échelle
	Fluctuante:	65% de la pleine échelle
	Momentanée:	100% de la pleine échelle
	Tenue aux surpressions momentanées. 20 fois l'étendue de l'échelle grâce au clapet de sécurité, sauf pour les étendues de mesure en vide et vide et pression	
Classe de précision (selon EN 837-3)	1,6 (Ø 100)	
	2,5 (Ø 150)	
Degré de protection	IP 65 (EN 60529)	
Raccord process	Acier inox 1.4404 (AISI 316L)	
Capsule	Acier inox 1.4404 (AISI 316L)	
Clapet de sécurité	Viton® - FKM	

Caractéristiques

- Pour gaz corrosifs et ambiance agressive
- Classe 1,6 et 2,5 selon EN 837-3
- Parties en contact avec le fluide en acier inoxydable et Viton® FKM
- Option : matière du boîtier 1.4404 (316L) pour environnement agressif

Applications

- Laboratoire et Médical
- Pétrole & Gaz / Produits chimiques
- Ingénierie

Boîtier	Acier inox 1.4301 (AISI 304) Option: Acier inox 1.4404 (AISI 316L)
Lunette	Acier inox 1.4301 (AISI 304) Option: Acier inox 1.4404 (AISI 316L)
Mouvement	Laiton
Voyant	Verre instrument
Joint de voyant	Elastomère
Cadran	Aluminium, blanc
Aiguille	Aluminium, noire
Température	Ambiante : -20 ... +60°C
	Process: -20 ... +60°C
	Stokage: -40 ... +70°C
Réglage du zéro	± 10 % de la pleine échelle Vis de réglage accessible sur la face avant, après avoir enlevé le voyant.


Options

Voyant en polycarbonate avec aiguille repère	Code 0052
ATEX II2GDc-IM2c (Inclus verre de sécurité Triplex)	Code 0078
Mouvement en acier inox (P ≥ 16 mbar)	Code 0651
Verre de sécurité Triplex (standard MCF)	Code 0751
Voyant en Plexiglas	Code 0752
Utilisation sur oxygène	Code 0765


A commander séparément

Certificat matière 3.1 EN10204	Code Q1229
Certificat de calibration EN837-1 (5 points à la montée et 5 points à la descente)	Code Q1070


Encombres - Types de montage




A (11)*




B (32)*




C (12)*




B ou C




Ouverture des panneaux




D (10)*




E (31)*



F (30)*



A ou E



G (33)* (Ø100)

*Type de montage selon EN837-1 entre parenthèses.

mm	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M	P	R	S	W	X	Y1	Y2	Z	Masse
DN 100	106,2	68	130	118	25,5	23	5,5	56,5	39,3	71,5	98	54,5	22	118	107	101	99	31,5	0,60
DN 150	150,2	90	180	168	25,5	23	5,5	56,5	39,3	71,5	142	54,5	22	-	151	145	-	31,5	0,86

Étendues de mesure

Code	mbar
N48	-6 ... 0 ⁽¹⁾
N49	-10 ... 0 ⁽¹⁾
N50	-16 ... 0 ⁽²⁾
N51	-25 ... 0
N52	-40 ... 0
N53	-60 ... 0
N54	-100 ... 0
N55	-160 ... 0
N56	-250 ... 0
N57	-400 ... 0
N58	-600 ... 0

Code	mbar
N01	0 ... 4 ⁽¹⁾⁽³⁾
N02	0 ... 6 ⁽¹⁾
N03	0 ... 10 ⁽²⁾
N04	0 ... 16
N05	0 ... 25
N06	0 ... 40
N07	0 ... 60
N08	0 ... 100
N09	0 ... 160
N10	0 ... 250
N11	0 ... 400
N12	0 ... 600

Code	mbar
N60	-4 ... 6 ⁽²⁾
N61	-6 ... 10
N62	-10 ... 16
N63	-16 ... 25
N64	-25 ... 40
N65	-40 ... 60
N66	-60 ... 100
N67	-100 ... 160
N68	-160 ... 250
N69	-250 ... 400

⁽¹⁾ Seulement en DN 150

⁽²⁾ DN 100: graduation 180° classe de précision 2,5

⁽³⁾ DN 150: graduation 180°

Codification MCX - MCF

		-		.	xxx	/
Modèle	Manomètre industriel à capsule	MCX				
	Manomètre industriel à capsule avec cloison de sécurité	MCF				
Diamètre nominal	100 mm		5			
	150 mm		7			
			-			
Type de montage						
Boîtier et lunette en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304)	Raccord en bas, 3 pattes de fixation arrière				A	
	Raccord au dos, collerette avant, 3 trous de fixation				B	
	Raccord en bas		▶		D	
	Raccord au dos, 3 pattes de fixation arrière				E	
	Raccord au dos		▶		F	
	Raccord au dos avec étrier				G	
Boîtier et lunette en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)	Raccord en bas, 3 pattes de fixation arrière				1	
	Raccord au dos, collerette avant, 3 trous de fixation				2	
	Raccord en bas				4	
	Raccord au dos, 3 pattes de fixation arrière				5	
	Raccord au dos				6	
	Raccord au dos avec étrier				7	
Raccord process						
	G 1/4				2	
	G 1/2		▶		3	
	1/4 NPT				5	
	1/2 NPT		▶		6	
	M20 x 1,5				9	
Type de remplissage						
	Sec				0	
Unité de mesure / Etendues de mesure ⁽⁴⁾						
	mbar				▶	Nxx
	mmH ₂ O					Rxx
	inH ₂ O					Zxx
Options pouvant être ajoutées après / (voir exemple ci-dessous)						/

(▶ Version standard)

⁽⁴⁾ Etendues de mesure disponibles, voir les tableaux en page 2. Pour les plages n'y figurant pas, veuillez contacter Baumer.

Exemple de commande avec des options

	MCX	7	-	B	6	0	.	N49	/	0752	-	0765
Manomètre industriel à capsule	←											
Diamètre nominal 150 mm	←											
Raccord au dos, collerette avant, 3 trous de fixation, 1.4301	←											
Raccord process 1/2 NPT	←											
Pas de liquide de remplissage	←											
Graduation mbar : -10 ... 0 mbar	←											
Option : Voyant en Plexiglas	←											
Option : Utilisation sur oxygène	←											