



FABRIQUE EN FRANCE

3 ANS GARANTIE FABRICANT



Référence  
Code-barre

1169761100  
3281857611008

## DESCRIPTION

- 3 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets gris à fermeture automatique.
- 2 prises-chargeur USB 5 V/2,1 A avec capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Voyant de présence de tension LED lumineux intégré au bloc prises, indique

immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite ainsi les déplacements inutiles.

- Structure du support composée d'un matériau en plastique/caoutchouc adapté à une utilisation intensive.
- 10 m de câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures et adapté aux conditions extrêmes sur les chantiers.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Disjoncteur thermique.

## DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Couleur du câble	noir
Type de fiche	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)

Max. capacité de charge actuelle	16 A
Prises-chargeur	2
Type de prises USB en sortie	Type A
Courant de sortie maximal USB	2,1 A
Indice de protection (IP)	IP44

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	2,1 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	25 cm x 12 cm x 25 cm

Poids du produit (emballage fourni)	2,25 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	26,5 cm x 14,5 cm x 25,5 cm

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble X-GUM avec USB 10